Prensa automática para gorras Secabo TCC SMART

Inicio

Con la nueva prensa de gorras TCC SMART, Secabo abre caminos innovadores y, por lo tanto, un mejor rendimiento en el acabado de gorras de béisbol, sombreros y productos similares. El controlador TCC SMART está equipado con una interfaz Bluetooth que, con la aplicación gratuita Secabo SMART Transfer, permite el control de la rotativa al mismo tiempo que se accede a una completa base de datos de funciones. Para el usuario esto significa: Simplemente introduzca el tipo de tejido y el material de transferencia y se pueden llamar las combinaciones apropiadas de temperatura, tiempo y presión. Funciones adicionales como el cálculo de los tiempos de calentamiento y las funciones de advertencia hacen que la aplicación sea una ayuda valiosa para todos los procesos comunes de transferencia en caliente. La presión de contacto de la nueva prensa de transferencia de tapones Secabo TCC SMART se ajusta por medio de un volante manual en la parte inferior de los elementos de base fácilmente intercambiables, una tapa que ha sido estirada se tensa desde abajo por medio de una abrazadera. La apertura automática TCC SMART tiene un gran ángulo de apertura y un botón para la apertura manual antes de que expire el tiempo establecido. Es adecuado para la aplicación profesional de todos los procesos comunes de transferencia en caliente, tales como hojas flocadas, hojas flexibles, sublimación, transferencia, inkjet-flex, etc.

Datos técnicos

Dimensiones abierta	24 cm x 71 cm x 53 cm
Dimensiones cerradas	24 cm x 59 cm x 53 cm
Superficie de trabajo max.	15cm x 8cm
Artículos incluido:	Base mecánica con elemento calefactor, elemento básico 14,6 x 7,6 cm, caja del controlador, cable de alimentación C13, herramientas, manual de instrucciones
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Apertura máx.	35 °
Suministro de corriente	AC 230V / 50Hz - 60Hz, 1.0KW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Peso sin embalaje	20 kg
Peso con embalaje	22,00 kg
Marca	Secabo

Vistas