

TCC lite



Inicio

Con la serie Secabo LITE, los usuarios obtienen el mejor rendimiento y comodidad en el acabado de gorras de béisbol, sombreros y productos similares. La innovadora prensa para gorras TCC LITE permite un rendimiento aún mayor gracias a las nuevas formas de acabado. Los usuarios pueden dedicarse a otras actividades durante el proceso de transferencia, ya que no tienen que esperar junto a la prensa. La apertura automática de la prensa una vez transcurrido el tiempo establecido se anuncia mediante una señal acústica. La temperatura y el tiempo de prensado pueden preseleccionarse cómodamente mediante el controlador digital. La presión de contacto se ajusta mediante un volante situado en la parte inferior de los elementos de base fácilmente intercambiables. La TCC LITE de apertura automática tiene un gran ángulo de apertura. Además, con los elementos de base en diferentes tamaños, gorras y sombreros particularmente pequeños o particularmente grandes también pueden ser procesados perfectamente en la prensa. Las prensas de gorras LITE ofrecen todas las aplicaciones profesionales de los procesos de transferencia en caliente comunes como flock foils, flex foils, sublimación, DTF, etc.. Con la serie Secabo LITE, los usuarios obtienen el mejor rendimiento y comodidad en el acabado de gorras de béisbol, sombreros y productos similares. Presión de contacto fácilmente ajustable. Diseño modular. Adecuada para todos los procesos de transferencia comunes.

Datos técnicos

Superficie de trabajo max.	15 cm x 8 cm
sistema de bloqueo	Palanca de rodilla con electroimán y resortes de gas
Ángulo de plegado	0 ° - 35 °
Máx. temperatura:	220 °C
Tiempo máx.	999 s
Máx. presión de contacto:	300 g / cm ²
Suministro de corriente	230 V / 50 Hz - 60 Hz, 1,0 kW
Entorno:	+5 °C - +35 °C / 30 % - 70 % de humedad
Dimensiones cerrado (AnxAlxPr)	24 cm x 59 cm x 53 cm
Dimensiones abierto (AnxAlxPr)	24 cm x 71 cm x 53 cm
Opciones	Elementos básicos en otras dimensiones Base mecánica con elemento calefactor, elemento básico 14,6 x
Artículos incluido:	7,6 cm, caja del controlador, cable de alimentación C13, herramientas, manual de instrucciones
(prensa térmica) Peso sin embalaje	20 kg
Peso con embalaje	24,60 kg
Marca	Secabo

Vistas



