



Inicio

El mejor rendimiento y gran comodidad con la serie Secabo LITE. La Secabo TS5 LITE representa un desarrollo innovador en el campo de las prensas de transferencia basculantes, especialmente diseñadas para el acabado textil moderno y los negocios de impresión por transferencia. Con este modelo, Secabo ofrece una alternativa rentable, pero potente a la línea SMART existente, ideal para la puesta en marcha y las empresas más pequeñas que quieren invertir en calidad sin comprometer. Las prensas de transferencia LITE ofrecen todo lo que hace que las transferencias textiles con Secabo sean tan convenientes. Todas las aplicaciones profesionales de los procesos comunes de transferencia de calor como flock foils, flex foils, sublimación, DTF transfers etc. son por supuesto posibles. La Secabo TS5 LITE puede ser equipada opcionalmente con placas intercambiables en varios formatos - incluyendo una placa base de membrana, un sistema de cambio rápido y una extensión de deslizamiento para su uso como prensa de doble placa. Funciones inteligentes de visualización: Con el controlador digital para la temperatura y el tiempo, los ajustes deseados se pueden realizar de forma rápida y sencilla. Diseño de prensa de última generación: La TS5 LITE impresiona por su diseño inteligente y materiales de alta calidad. El diseño modular hace que sea rápida y fácil de adaptar a diferentes necesidades. Un producto básico con grandes opciones de actualización: La TS5 LITE se puede equipar opcionalmente con placas intercambiables, una placa base de membrana, un sistema de cambio rápido, así como una extensión deslizante para funcionar como una prensa de doble placa o ser optimizada para aplicaciones específicas. La prensa térmica Secabo TS5 LITE ofrece todo lo necesario para transferencias textiles eficientes y de alta calidad, lo que le permite realizar sus visiones creativas con precisión y comodidad. La prensa de transferencia se abre automáticamente una vez transcurrido el tiempo. Controlador digital de temperatura y tiempo. La temperatura y el tiempo se pueden ajustar en el controlador mediante las teclas de flecha. Diseño modular, los componentes se pueden intercambiar fácilmente. Presión de contacto fácilmente ajustable. Placa calefactora de alta calidad con placa protectora adicional. Adecuada para todos los procesos de transferencia habituales. Se puede reequipar con accesorios como placas intercambiables, extensión de carro o placa calefactora de membrana para una productividad aún mayor.

Datos técnicos

Superficie de trabajo max.	38cm x 38cm
Dimensiones	80cm x 45cm x 30cm
Artículos incluido:	Base mecánica, placa calefactora y placa base, caja de control LITE, cable de conexión a la red C13, herramientas, instrucciones de uso
Ajuste de presión	Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central
Máx. presión de contacto:	250 g/cm ²
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Suministro de corriente	AC 230V/50Hz - 60Hz, 1,80kW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Peso	60 kg
Opciones	Sistema de cambio rápido, varias placas intercambiables, extensión de portaobjetos, placa base de membrana, termobase TB7
Peso con embalaje	60,60 kg
Marca	Secabo

Vistas



