

TCC lite



sommario

Con la serie Secabo LITE, gli utenti ottengono le migliori prestazioni e il massimo comfort nella finitura di berretti da baseball, cappelli e prodotti simili. L'innovativa pressa per berretti TCC LITE consente di ottenere prestazioni ancora migliori grazie a nuove modalità di finitura. Gli utenti possono dedicarsi ad altre attività durante il processo di trasferimento, non dovendo attendere accanto alla pressa. L'apertura automatica della pressa allo scadere del tempo impostato è annunciata da un segnale acustico. La temperatura e il tempo di pressatura possono essere comodamente preselezionati tramite il controller digitale. La pressione di contatto viene regolata tramite un volantino sul lato inferiore degli elementi di base, facilmente intercambiabili. Il TCC LITE ad apertura automatica ha un ampio angolo di apertura.

Inoltre, grazie agli elementi di base di diverse dimensioni, anche berretti e cappelli particolarmente piccoli o particolarmente grandi possono essere lavorati perfettamente nella pressa. Le presse per berretti LITE offrono tutte le applicazioni professionali dei più comuni processi di trasferimento a caldo come flock foil, flex foil, sublimazione, DTF, ecc. Con la serie Secabo LITE, gli utenti ottengono le migliori prestazioni e il massimo comfort nella finitura di berretti da baseball, cappelli e prodotti simili. Pressione di contatto facilmente regolabile Design modulare Adatto a tutti i più comuni processi di trasferimento.

Dati tecnici

Grande superficie di lavoro	15 cm x 8 cm
sistema di chiusura	Leva a ginocchio con elettromagnete e molle a gas
angolo d'apertura	0 ° - 35 °
Temperatura mass.	220 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
mass. pressione	300 g / cm ²
alimentatore	230 V / 50 Hz - 60 Hz, 1,0 kW
ambiente	+5 °C - +35 °C / 30 % - 70 % di umidità
Dimensioni chiuse (LxHxP)	24 cm x 59 cm x 53 cm
Dimensioni aperte (LxHxP)	24 cm x 71 cm x 53 cm
Opzioni	Elementi di base in altre dimensioni
Volume di consegna	Base meccanica con elemento riscaldante, elemento base 14,6 cm x 7,6 cm, scatola di controllo, cavo di collegamento alla rete C13, utensili, istruzioni per l'uso.
(stampa a caldo) Peso senza imballaggio	20 kg
peso con imballo	24,60 kg
brand	Secabo

Viste



